

Madla

Vhodné pro použití pro typizovanou velikost 19", technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva šedá RAL 7031, matný povrch.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **MAK:** mosazná pouzdra, slepé závitové otvory M5 pro zadní montáž.
- **MAK-FM:** mosazná pouzdra s průchozími otvory pro šrouby s válcovou hlavou M5 a vnitřním šestihranem, pro přední montáž.


VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Vhodné pro 19" regály a obecně pro další příslušenství.



Ve sloupci U tabulky jsou uvedeny jednotky výšky předního panelu: 1U = 44,45 mm (1 6/8") pro správný výběr model.

TECHNICKÁ DATA

Pevnost v tahu a nárazová odolnost: hodnoty F1, F2, L1 a L2 uvedené v tabulce byly získány při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.



Příklad použití



MAK

Kód	Označení	L	B	I	f _{±0,5}	d	h	p	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
37891	MAK.32-1U-B-M5-C31	43.5	9.5	13	32	M5	36	15	21	1	1600	5700	7	7	22
37893	MAK.55-2U-B-M5-C31	67.5	9.5	13	55	M5	36	15	43	2	1600	4900	7	7	26
37895	MAK.88-3U-B-M5-C31	100.5	9.5	13	88	M5	36	15	75	3	1600	3200	7	7	31
37897	MAK.120-4U-B-M5-C31	132.5	9.5	13	120	M5	36	15	99	4	1600	2400	7	7	38

MAK-FM

Kód	Označení	L	B	I	f _{±0,5}	d	d ₁	h	h ₁	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
137891	MAK.32-1U-FM-B-6-C31	43.5	9.5	13	32	6	9	36	30	21	1	1600	6700	8	6	20
137893	MAK.55-2U-FM-B-6-C31	67.5	9.5	13	55	6	9	36	30	43	2	1600	5500	8	6	24
137895	MAK.88-3U-FM-B-6-C31	100.5	9.5	13	88	6	9	36	30	75	3	1600	2300	8	6	29
137897	MAK.120-4U-FM-B-6-C31	132.5	9.5	13	120	6	9	36	30	99	4	1600	1600	8	6	36