

Ovládací kolečko pro ukazatele polohy

Pro ukazatele polohy DD50, technický polymer

RUKOJEŤ

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

KRYTKA

Technický polymer na bázi polypropylenu (PP), v barvách černá RAL 7021 (C9), oranžová RAL 7035 (C3) nebo šedá RAL 2004 (C2), matná povrchová úprava, montáž zatlačením.

V případě potřeby lze snadno vyjmout z kolečka, když není namontováno v ukazateli.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- **MDX-50-N**: Bez grafického symbolu.
- **MDX-50-D**: Se šipkou indikující zvyšování po směru hodinových ručiček.
- **MDX-50-S**: Se šipkou indikující snižování proti směru hodinových ručiček.

POUŽITÍ


Kolečko MDX-50 je zkonstruováno tak, aby jej bylo možné vložit do mechanických ukazatelů polohy DD50 (viz. strana -).

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

CA/VCT: Víčko z technického polymeru na bázi polypropylenu (PP), v barvách Elecolor, matná povrchová úprava, montáž zatlačením. Pro dostatečné množství je možné dodat také v jiných barvách nebo se zákazkovými grafickými symboly, značkami či popisky.

MONTÁŽNÍ POKYNY

1. Demontujte šroub z nálitku ukazatele a nahraďte jej delším šroubem z nerezové oceli (dodaný šroub M3x6).
2. Nasadte kolečko na náliček ukazatele tak, aby se drážkované sedlo nacházelo v novém šroubu.
3. Připevněte kolečko k nálitku ukazatele pojistným nerezovým šroubem bez šestihranné hlavy s miskovitým zakončením, podle UNI 5929-85 (dodaný šroub M3x4). Doporučený utahovací moment: 0,2 Nm



N-C9



N-C2



N-C3



D-C9



D-C2



D-C3



S-C9






S-C2



S-C3



ELESA Original design



MDX-50-N

Kód	Označení	D	L	d ₁	d ₂	⚖
CE.81831-N-C9	MDX.50-N-C9	23.5	15	16.5	M3	5
CE.81831-N-C2	MDX.50-N-C2	23.5	15	16.5	M3	5
CE.81831-N-C3	MDX.50-N-C3	23.5	15	16.5	M3	5

MDX-50-D

Kód	Označení	D	L	d ₁	d ₂	⚖
CE.81831-D-C9	MDX.50-D-C9	23.5	15	16.5	M3	5
CE.81831-D-C2	MDX.50-D-C2	23.5	15	16.5	M3	5
CE.81831-D-C3	MDX.50-D-C3	23.5	15	16.5	M3	5

MDX-50-S

Kód	Označení	D	L	d ₁	d ₂	⚖
CE.81831-S-C9	MDX.50-S-C9	23.5	15	16.5	M3	5
CE.81831-S-C2	MDX.50-S-C2	23.5	15	16.5	M3	5
CE.81831-S-C3	MDX.50-S-C3	23.5	15	16.5	M3	5