

Kruhové koncovky

Technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva černá, matný povrch.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Matice DIN 934 z pozinkované oceli (je součástí dodávky).

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Obě části koncovky jsou spojeny pomocí čepů, které zapadají do protilehlých otvorů. Dutina uvnitř koncovky je určena pro umístění šestihranné matice DIN 934.


Montáž může být provedena jednoduše umístěním koncovky (zatláčením) dovnitř trubky bez použití šroubů nebo jiných spojovacích prvků.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ


Koncovka bez matice



NDL.T-20 ÷ 40



NDL.T-50



Geometrie tvaru koncovky, která se zasouvá do trubky může být rozdílná v závislosti na velikosti trubky.

Kód	Označení	D	d	h	Vnější průměr trubky	Vnitřní průměr trubky min-max	Tloušťka min-max	Max. statické zatížení* [N]	
430651	NDL.T-20x1.5-M8	20	M8	34	20	18-17	1-1.5	3000	10
430653	NDL.T-20x2-M8	20	M8	34	20	16	2	3000	9
430661	NDL.T-25x1.5-2-M6	25	M6	34	25	22-21	1.5-2	3000	12
430663	NDL.T-25x1.5-2-M8	25	M8	34	25	22-21	1.5-2	3000	14
430665	NDL.T-25x1.5-2-M10	25	M10	33	25	22-21	1.5-2	3000	18
430667	NDL.T-25x2.5-M8	25	M8	34	25	20	2.5	3000	12
430671	NDL.T-28x1.5-2-M6	28	M6	34	28	25-24	1.5-2	3000	16
430673	NDL.T-28x1.5-2-M8	28	M8	34	28	26-25	1-1.5	3000	17
430675	NDL.T-28x1.5-2-M10	28	M10	34	28	26-25	1-1.5	3000	21
430677	NDL.T-28x2-M8	28	M8	34	28	24	2	3000	16
430679	NDL.T-28x2-M10	28	M10	34	28	24	2	3000	20
430681	NDL.T-30x1-M8	30	M8	34	30	28	1	3000	19
430683	NDL.T-30x1-M10	30	M10	34	30	28	1	3000	22
430685	NDL.T-30x1.5-2-M8	30	M8	34	30	27-26	1.5-2	3000	18
430687	NDL.T-30x1.5-2-M10	30	M10	34	30	27-26	1.5-2	3000	22
430691	NDL.T-32x1.5-2-M8	32	M8	34	32	29-28	1.5-2	3000	22
430693	NDL.T-32x1.5-2-M10	32	M10	34	32	29-28	1.5-2	3000	26
430701	NDL.T-35x1-M10	35	M10	34	35	33	1	3000	29
430703	NDL.T-35x1.5-2-M8	35	M8	34	35	32-31	1.5-2	3000	25
430705	NDL.T-35x1.5-2-M10	35	M10	34	35	32-31	1.5-2	3000	29
430707	NDL.T-35x2.5-M8	35	M8	34	35	30	2.5	3000	23
430709	NDL.T-35x2.5-M10	35	M10	34	35	30	2.5	3000	27
430711	NDL.T-40x1.5-2-M8	40	M8	34	40	37-36	1.5-2	3000	33
430713	NDL.T-40x1.5-2-M10	40	M10	34	40	37-36	1.5-2	3000	37
430715	NDL.T-40x1.5-2-M12	40	M12	34	40	37-36	1.5-2	3000	40
430721	NDL.T-50x1.5-M8	50	M8	34	50	47	1.5	3000	45
430723	NDL.T-50x1.5-M10	50	M10	34	50	47	1.5	3000	48
430725	NDL.T-50x2-M8	50	M8	34	50	46	2	3000	43
430727	NDL.T-50x2-M10	50	M10	34	50	46	2	3000	46
430729	NDL.T-50x2.5-M12	50	M12	34	50	45	2.5	3000	49

* Hodnoty uvedené v údaji "Maximální statické zatížení" vyjadřují okamžik, kdy každé vyšší zatížení může způsobit deformaci plastu. Bezpečné použití a zatížení prvku je do hodnoty uvedené v tabulce. Při stanovení hodnot uvedených v tabulce byly koncovky za účelem měření a testování montovány do ocelového profilu. Při montáži koncovek do hliníkového profilu je potřeba hodnotu max. statického zatížení snížit o 25% kvůli nižší pevnosti hliníku.