

Čtvercové konektory

úhlově nastavitelné, technopolymer

KONEKTOR


Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva černá, matný povrch.

STANDARDNÍ PŘÍKONNENÍ

- **2A-2W**: dvourozměrný dvoucestný konektor.
- **3A-3W**: trojrozměrný trojcestný konektor.





VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Vhodné pro stavbu konstrukcí složených ze čtvercových profilů. Montáž může být prováděna jednoduchým kombinováním spojek zatlačených dovnitř profilů bez použití šroubů nebo jiných spojovacích prvků.



2A-2W

3A-3W



STC-2A-2W

Kód	Označení	L	h	l	β min-max	Vnější rozměry trubky	Vnitřní rozměry trubky	Tloušťka	⚖
430003	STC.20-2A-2W-A-C9	20	35	17+/-0.15	0 ÷ 190	20	17	1.5	54
430053	STC.25-2A-2W-A-C9	25	38	22+/-0.15	45 ÷ 195	25	22	1.5	64

STC-3A-3W

Kód	Označení	L	h	l	β min-max	Vnější rozměry trubky	Vnitřní rozměry trubky	Tloušťka	⚖
430103	STC.25-3A-3W-A-C9	25	38	22+/-0.15	45 ÷ 195	25	22	1.5	85