

Ploché vakuové přísavky s hrdlem

Průměr 17 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).

Držák z poniklované oceli AVP.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- **VVA-17-A:** pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVA-17-N:** přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVA-17-S:** silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVA-17-T-A:** pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVA-17-T-N:** přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVA-17-T-S:** silikonová pryž, s podpěrou.

POUŽITÍ


Široké uplatnění nacházejí v papírenském průmyslu, zejména při manipulaci s listy papíru a etiketami.

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).

VVA-17



VVA-17-T



VVA-17-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.45003	VVA-17-A	17	3.8	9	11	1	0.6	213	1

VVA-17-N

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.45004	VVA-17-N	17	3.8	9	11	1	0.6	213	1

VVA-17-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.45005	VVA-17-S	17	3.8	9	11	1	0.6	213	1

VVA-17-T-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.45006	VVA-17-M5-T-A	17	M5	9	19.5	1	11	4.5	4	8	0.6	213	4

VVA-17-T-N

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.45007	VVA-17-M5-T-N	17	M5	9	19.5	1	11	4.5	4	8	0.6	213	4

VVA-17-T-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.45008	VVA-17-M5-T-S	17	M5	9	19.5	1	11	4.5	4	8	0.6	213	4

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.