

Ploché vakuové přísavky s hrdlem

Průměr 18 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL


Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR), přírodní žluté pryže (NG) nebo silikonové pryže (VMQ). Poniklovaná mosazná podpěra.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVA-18-A**: pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVA-18-N**: přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVA-18-NG**: přírodní žlutá pryž, bez podpěry.
- **VVA-18-S**: silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVA-18-T-A**: pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVA-18-T-N**: přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVA-18-T-NG**: přírodní žlutá pryž, s podpěrou.
- **VVA-18-T-S**: silikonová pryž, s podpěrou.

POUŽITÍ

Široké uplatnění nacházejí v papírenském průmyslu, zejména při manipulaci s listy papíru a etiketami. Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVA-18-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.45009	VVA-18-A	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

VVA-18-N

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.45010	VVA-18-N	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

VVA-18-NG


Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.45011	VVA-18-NG	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

VVA-18-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.45012	VVA-18-S	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.



VVA-18-T-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.45013	VVA-18-G1/8-T-A	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

VVA-18-T-N

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.45015	VVA-18-G1/8-T-NG	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

VVA-18-T-NG

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.45015	VVA-18-G1/8-T-NG	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

VVA-18-T-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.45016	VVA-18-G1/8-T-S	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

