

Vakuové přísavky miskového tvaru

Průměr 12 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).


Peniklovaná mosazná podpěra.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVH-12-A**: pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVH-12-N**: přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVH-12-S**: silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVH-12-T-A**: pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVH-12-T-N**: přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVH-12-T-S**: silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Také tyto součásti jsou použitelné v různých odvětvích, včetně výroby elektronických zařízení, kde umožňují manipulaci s uchopenými elektrickými součástmi, balení potravin a odvětví vyžadujících manipulaci s výrobky majícími velmi rozdílné technické charakteristiky s ohledem na velikost, materiálové složení (kov nebo plast), tvar a úchopné povrchy (ploché, mírně vypouklé nebo vyduté). Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVH-12-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52038	VVH-12-A	12	4	8	11	8	9	0.3	254	1

VVH-12-N


Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52039	VVH-12-N	12	4	8	11	8	9	0.3	254	1

VVH-12-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52040	VVH-12-S	12	4	8	11	8	9	0.3	254	1

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.



VVH-12-T-A

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52041	VVH-12-G1/8-T-A	12	G1/8	24	8	5	11	12	0.3	254	10

VVH-12-T-N

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52042	VVH-12-G1/8-T-N	12	G1/8	24	8	5	11	12	0.3	254	10

VVH-12-T-S

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52043	VVH-12-G1/8-T-S	12	G1/8	24	8	5	11	12	0.3	254	10

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

