

Vakuové přísavky miskového tvaru

Průměr 15 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL


Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).
Poniklovaná mosazná podpěra.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVH-15-A**: pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVH-15-N**: přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVH-15-S**: silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVH-15-T-A**: pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVH-15-T-N**: přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVH-15-T-S**: silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Také tyto součásti jsou použitelné v různých odvětvích, včetně výroby elektronických zařízení, kde umožňují manipulaci s uchopenými elektrickými součástmi, balení potravin a odvětví vyžadujících manipulaci s výrobky majícími velmi rozdílné technické charakteristiky s ohledem na velikost, materiálové složení (kov nebo plast), tvar a úchopné povrchy (ploché, mírně vypouklé nebo vyduté).
Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVH-15-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52044	VVH-15-A	15	4	8	12	8	9.5	0.5	364	1

VVH-15-N


Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52045	VVH-15-N	15	4	8	12	8	9.5	0.5	364	1

VVH-15-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52046	VVH-15-S	15	4	8	12	8	9.5	0.5	364	1

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.



VVH-15-T-A

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖️
VV.52047	VVH-15-G1/8-T-A	15	G1/8	25	8	5	12	12	0.5	364	10

VVH-15-T-N

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖️
VV.52048	VVH-15-G1/8-T-N	15	G1/8	25	8	5	12	12	0.5	364	10

VVH-15-T-S

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖️
VV.52049	VVH-15-G1/8-T-S	15	G1/8	25	8	5	12	12	0.5	364	10

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.