

Vakuové přísavky miskového tvaru

Průměr 22 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL


Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).
Poniklovaná mosazná podpěra.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- VVH-22-A: pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- VVH-22-N: přírodní pryž, bez podpěry.
- VVH-22-S: silikonová pryž, bez podpěry.
- VVH-22-T-A: pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- VVH-22-T-N: přírodní pryž, s podpěrou.
- VVH-22-T-S: silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Také tyto součásti jsou použitelné v různých odvětvích, včetně výroby elektronických zařízení, kde umožňují manipulaci s uchopenými elektrickými součástmi, balení potravin a odvětví vyžadujících manipulaci s výrobky majícími velmi rozdílné technické charakteristiky s ohledem na velikost, materiálové složení (kov nebo plast), tvar a úchopné povrchy (ploché, mírně vypouklé nebo vyduté).
Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVH-22-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52062	VVH-22-A	22	4	8	13	8	10	0.9	723	2

VVH-22-N


Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52063	VVH-22-N	22	4	8	13	8	10	0.9	723	2

VVH-22-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52064	VVH-22-S	22	4	8	13	8	10	0.9	723	2

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.



VVH-22-A

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52065	VVH-22-G1/8-T-A	22	G1/8	26	8	5	13	12	0.9	723	11

VVH-22-T-N

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52066	VVH-22-G1/8-T-N	22	G1/8	26	8	5	13	12	0.9	723	11

VVH-22-T-S

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.52067	VVH-22-G1/8-T-S	22	G1/8	26	8	5	13	12	0.9	723	11

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

