

Vakuové přísavky miskového tvaru

Průměr 35 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).


Podpěra v provedení z eloxovaného hliníku.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVH-35-A**: pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVH-35-N**: přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVH-35-S**: silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVH-35-T-A**: pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVH-35-T-N**: přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVH-35-T-S**: silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Také tyto součásti jsou použitelné v různých odvětvích, včetně výroby elektronických zařízení, kde umožňují manipulaci s uchopenými elektrickými součástmi, balení potravin a odvětví vyžadujících manipulaci s výrobky majícími velmi rozdílné technické charakteristiky s ohledem na velikost, materiálové složení (kov nebo plast), tvar a úchopné povrchy (ploché, mírně vypouklé nebo vyduté). Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVH-35-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.52080	VVH-35-A	35	10	15	16	10	11.5	2.4	3.3	3

VVH-35-N


Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.52081	VVH-35-N	35	10	15	16	10	11.5	2.4	3.3	3

VVH-35-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.52082	VVH-35-S	35	10	15	16	10	11.5	2.4	3.3	3

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.



VVH-35-T-A

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.52083	VVH-35-G1/4-T-A	35	G1/4	38	14	8	16	17	2.4	3.3	14

VVH-35-T-N

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.52084	VVH-35-G1/4-T-N	35	G1/4	38	14	8	16	17	2.4	3.3	14

VVH-35-T-S

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.52085	VVH-35-G1/4-T-S	35	G1/4	38	14	8	16	17	2.4	3.3	14

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.