

Ploché vakuové přísavky miskového tvaru

Průměr 35 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).
Poniklovaná mosazná podpěra.


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVI-35-A**: pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVI-35-N**: přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVI-35-S**: silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVI-35-T-A**: pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVI-35-T-N**: přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVI-35-T-S**: silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Tyto součásti jsou určeny konkrétně k použití pro manipulaci s keramickými nebo betonovými dlaždicemi a obkladačkami majícími hladký nebo tvarovaný povrch a, obecně, pro manipulaci s výrobky majícími velmi rozdílné technické charakteristiky s ohledem na velikost, materiálové složení, tvar a úchopné povrchy (ploché, mírně vypouklé nebo vyduté).

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVI-35-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.53013	VVI-35-A	35	6	12	8	1	3.5	2.4	2.4	3

VVI-35-N


Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.53014	VVI-35-N	35	6	12	8	1	3.5	2.4	2.4	3

VVI-35-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.53015	VVI-35-S	35	6	12	8	1	3.5	2.4	2.4	3

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.



VVI-35-T-A

Kód	Označení	d	d1	h	h1	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.53016	VVI-35-M6-T-A	35	M6	18	10	3	2.4	2.4	6
VV.54007	VVI-35-G1/8-T-A	35	G1/8	18	10	4	2.4	2.4	8

VVI-35-T-N

Kód	Označení	d	d1	h	h1	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.53017	VVI-35-M6-T-N	35	M6	18	10	3	2.4	2.4	6
VV.54008	VVI-35-G1/8-T-N	35	G1/8	18	10	4	2.4	2.4	8

VVI-35-T-S

Kód	Označení	d	d1	h	h1	s	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.53018	VVI-35-M6-T-S	35	M6	18	10	3	2.4	2.4	6
VV.54009	VVI-35-G1/8-T-S	35	G1/8	18	10	4	2.4	2.4	8

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

