

Měchové podtlakové přísavky na potravinářské obaly

Průměr 16 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL

Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).

Upevnění z oceli AVP.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- **VVL-16-A**: pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVL-16-N**: přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVL-16-S**: silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVL-16-T-A**: pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVL-16-T-N**: přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVL-16-T-S**: silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Tyto přísavky jsou konstruovány přímo na uchopování potravinářských obalů, jelikož díky svým rozměrům a tvarům umožňují manipulaci s různě tvarovanými a velkými předměty. Jelikož mohou přilnout k nejrůznějším povrchům, včetně těch nepravidelných a nedokonalě hladkých, uplatní se i v celé řadě dalších odvětví, jako je zpracování papíru na sběratelské kartičky, štítky a listy papíru, nebo výroba plastových laminátů a malých plastových dílů.

Efektivní zdvih měchu je 7 mm.

Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVL-16-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Objem # [mm3]	
VV.56025	VVL-16-A	16	9	4	20	10	0.5	970	1

VVL-16-N


Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Objem # [mm3]	
VV.56026	VVL-16-N	16	9	4	20	10	0.5	970	1

VVL-16-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Objem # [mm3]	
VV.56027	VVL-16-S	16	9	4	20	10	0.5	970	1

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.



VVL-16-T-A

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.56028	VVL-16-M5-T-A	16	M5	28.5	20	4.5	4	10	8	0.5	970	4

VVL-16-T-N

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.56029	VVL-16-M5-T-N	16	M5	28.5	20	4.5	4	10	8	0.5	970	4

VVL-16-T-S

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Objem # [mm3]	⚖
VV.56030	VVL-16-M5-T-S	16	M5	28.5	20	4.5	4	10	8	0.5	970	4

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

