

Měchové podtlakové přísavky na potravinářské obaly

Průměr 18 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL


Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).
Poniklovaná mosazná podpěra.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVL-18-A**: pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVL-18-N**: přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVL-18-S**: silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVL-18-T-A**: pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVL-18-T-N**: přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVL-18-T-S**: silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Tyto přísavky jsou konstruovány přímo na uchopování potravinářských obalů, jelikož díky svým rozměrům a tvarům umožňují manipulaci s různě tvarovanými a velkými předměty. Jelikož mohou přilnout k nejrůznějším povrchům, včetně těch nepravidelných a nedokonalě hladkých, uplatní se i v celé řadě dalších odvětví, jako je zpracování papíru na sběratelské kartičky, štítky a listy papíru, nebo výroba plastových laminátů a malých plastových dílů. Efektivní zdvih měchu je 5,5 mm. Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVL-18-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.56031	VVL-18-A	18	10	6.5	11	1.5	0.63	1.1	1

VVL-18-N

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.56032	VVL-18-N	18	10	6.5	11	1.5	0.63	1.1	1

VVL-18-S


Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.56033	VVL-18-S	18	10	6.5	11	1.5	0.63	1.1	1

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.



Vakuové komponenty 23



VVL-18-T-A

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.56034	VVL-18-M8-T-A	18	M8	22	12.5	9.5	7.5	0.63	1.1	6

VVL-18-T-N

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.56035	VVL-18-M8-T-N	18	M8	22	12.5	9.5	7.5	0.63	1.1	6

VVL-18-T-S

Kód	Označení	d	d1	h	h1	h2	h3	F* [Kg]	Objem # [cm3]	
VV.56036	VVL-18-M8-T-S	18	M8	22	12.5	9.5	7.5	0.63	1.1	6

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.