

Měchové podtlakové přísavky na potravinářské obaly

Průměr 19 mm, s podpěrou nebo bez ní, pryž

MATERIÁL


Vakuová přísavka z pryže odolné vůči oleji (NBR), přírodní pryže (NR) nebo silikonu (VMQ).
Poniklovaná mosazná podpěra.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **VVL-19-A**: pryž odolná vůči oleji, bez podpěry.
- **VVL-19-N**: přírodní pryž, bez podpěry.
- **VVL-19-S**: silikonová pryž, bez podpěry.
- **VVL-19-T-A**: pryž odolná vůči oleji, s podpěrou.
- **VVL-19-T-N**: přírodní pryž, s podpěrou.
- **VVL-19-T-S**: silikonová pryž, s podpěrou.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Tyto přísavky jsou konstruovány přímo na uchopování potravinářských obalů, jelikož díky svým rozměrům a tvarům umožňují manipulaci s různě tvarovanými a velkými předměty. Jelikož mohou přilnout k nejrůznějším povrchům, včetně těch nepravidelných a nedokonalě hladkých, uplatní se i v celé řadě dalších odvětví, jako je zpracování papíru na sběratelské kartičky, štítky a listy papíru, nebo výroba plastových laminátů a malých plastových dílů. Efektivní zdvih měchu je 8 mm. Informace v kapitole Technické údaje k vakuovým přísavkám (viz. strana -).



VVL-19-A

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.56037	VVL-19-A	19	13	7	17	5	0.7	1.9	1

VVL-19-N


Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.56038	VVL-19-N	19	13	7	17	5	0.7	1.9	1

VVL-19-S

Kód	Označení	d	d1	d2	h	h1	F* [Kg]	Objem # [cm3]	⚖
VV.56039	VVL-19-S	19	13	7	17	5	0.7	1.9	1

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.



VVL-19-T-A

Kód	Označení	d	d ₁	h	h ₁	h ₂	h ₃	F* [Kg]	Objem # [cm ³]	
VV.56040	VVL-19-M6-T-A	19	M6	25	17	8	10	0.7	1.9	4

VVL-19-T-N

Kód	Označení	d	d ₁	h	h ₁	h ₂	h ₃	F* [Kg]	Objem # [cm ³]	
VV.56041	VVL-19-M6-T-N	19	M6	25	17	8	10	0.7	1.9	4

VVL-19-T-S

Kód	Označení	d	d ₁	h	h ₁	h ₂	h ₃	F* [Kg]	Objem # [cm ³]	
VV.56042	VVL-19-M6-T-S	19	M6	25	17	8	10	0.7	1.9	4

* Síla vakuové přísavky uvedená v tabulce představuje 1/3 vypočítané teoretické síly při úrovni podtlaku -75 KPa a bezpečnostním koeficientu 3.

Označuje vnitřní geometrický objem vakuové přísavky a představuje objem, který je třeba přidat k celému rozvodnému okruhu při výpočtu doby odčerpání, zejména když je použito více vakuových přísavek.

