Tabulka přípustných kombinací základen a šroubů

Nastavovací šrouby	d2 [2]	dxl [3]	Základna LS.A								Základna LV.A								Základna LV.F					Základna LV.FO	
			d2 [2]				Ø14				Ø14				Ø24				Ø14		Ø24			Ø14	
			D [1]	25	32	40	50	25	32	40	50	60	70	80	100	60	80	100	125	80	100	80	100	125	60	80
			Max. mezní statické zatížení	5000	6000	7000	7000	7000	10000	12000	12000	18000	18000	20000	18000	23000	23000	28000	30000	20000	18000	23000	28000	30000	14000	16000
SM. Pozinkovaná ocel	Ø14	M8x43÷68					●	●	●	●	●	●	●	●					●	●				●	●
		M10x43÷68÷98					●	●	●	●	●	●	●	●					●	●				●	●
		M12x43÷68÷96					●	●	●	●	●	●	●	●					●	●				●	●
		M14x68÷98÷148					●	●	●	●	●	●	●	●					●	●				●	●
		M16x68÷108÷148÷168					●	●	●	●	●	●	●	●					●	●				●	●
	Ø24	M16x58÷98÷138÷158													●	●	●	●			●	●	●		
		M20x98÷138÷158÷158													●	●	●	●			●	●	●		
		M24x98÷158÷198													●	●	●	●			●	●	●		
STAINLESS STEEL																									
SM-SST Nastavovací šrouby z nerezové oceli	Ø14	M8x43÷68					●	●	●	●	●	●	●	●					●	●				●	●
		M10x43÷68÷98					●	●	●	●	●	●	●	●					●	●				●	●
		M12x43÷68÷98					●	●	●	●	●	●	●	●					●	●				●	●
		M14x68÷98÷148					●	●	●	●	●	●	●	●					●	●				●	●
		M16x68÷108÷148÷168					●	●	●	●	●	●	●	●					●	●				●	●
	Ø24	M16x58÷98÷138÷158													●	●	●	●			●	●	●		
		M20x98÷138÷158÷198													●	●	●	●			●	●	●		
		M24x98÷158÷198													●	●	●	●			●	●	●		
SMQ-SST Nastavovací šrouby z nerezové oceli	Ø8.5	M8x48÷73	●	●	●	●																			
		M10x48÷73÷103	●	●	●	●																			
		M12x48÷73÷103	●	●	●	●																			
	Ø14	M16x68÷108÷148÷168					●	●	●	●	●	●	●	●					●	●				●	●
		M20x110÷150÷170÷210					●	●	●	●	●	●	●	●					●	●				●	●
		M24x110÷170÷210					●	●	●	●	●	●	●	●					●	●				●	●

POPIS SESTAVY

Polohovací nohy		Průměr základny (D) [1]		Průměr kulového čepu (d2) [2]		Volte pouze v případě verze s protiskluzovou podložkou		Volte v případě provedení z nerezové oceli		Průměr závitu (d) Délka závitu (l) [3]		Volte pouze v případě verze s antistatickou základnou
LV.A	–	80	–	14	–	AS	–	SST	–	M8x43	–	ESD-C
LV.A	–	80	–	14	–	AS		–		–		ESD-C
SM		–		14		–		SST	–	M8x43		

Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou.
Při reprodukci výkresů uvádějte zdroj.