

Zajišťovací čepy s axiálním zajištěním - typy




GN 113.3

GN 113.4

viz. strana 870

Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25
s prohlubní pro uchopení



Funkce:

- Zajišťovací prvek se skládá ze dvou kuliček, které se zatáhnou stiskem tlačítka a zpátky do zajištěné polohy se vysunou pomocí pružiny při uvolnění tlačítka.

Provedení:

- GN 113.3: Nerezová ocel AISI 303
- GN 113.4: Nerezová ocel AISI 630, povrchově kaleno




GN 113.5

GN 113.6

viz. strana 874

Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16
s plastovou rukojetí



Funkce:

- Zajišťovací prvek se skládá ze dvou kuliček, které se zatáhnou stiskem tlačítka a zpátky do zajištěné polohy se vysunou pomocí pružiny při uvolnění tlačítka.

Provedení:


- GN 113.5: Nerezová ocel AISI 303
- GN 113.6: Nerezová ocel AISI 630, povrchově kaleno



GN 113.9

GN 113.10

Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25
s nerezovou rukojetí



Funkce:

- Zajišťovací prvek se skládá ze dvou kuliček, které se zatáhnou stiskem tlačítka a zpátky do zajištěné polohy se vysunou pomocí pružiny při uvolnění tlačítka.

Provedení:

- GN 113.9: Nerezová ocel AISI 303
- GN 113.10: Nerezová ocel AISI 630, povrchově kaleno




GN 113.7

GN 113.8

viz. strana 878

Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25
s plastovou T-rukojetí



Funkce:

- Zajišťovací prvek se skládá ze dvou kuliček, které se zatáhnou stiskem tlačítka a zpátky do zajištěné polohy se vysunou pomocí pružiny při uvolnění tlačítka.

Provedení:


- GN 113.7: Nerezová ocel AISI 303
- GN 113.8: Nerezová ocel AISI 630, povrchově kaleno



GN 113.11

GN 113.12

Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25
s plastovou L-rukojetí



Funkce:

- Zajišťovací prvek se skládá ze dvou kuliček, které se zatáhnou stiskem tlačítka a zpátky do zajištěné polohy se vysunou pomocí pružiny při uvolnění tlačítka.

Provedení:


- GN 113.11: Nerezová ocel AISI 303
- GN 113.12: Nerezová ocel AISI 630, povrchově kaleno



Zajišťovací čepy s axiálním zajištěním - typy

GN 314

Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20
s plastovou L-rukojetí
zamykací



Funkce:

- Aretační prvek sestává ze západky na předním konci čepu, která se zasouvá nebo vysouvá do aretační polohy otočením klíče o 180°.


Provedení:

- Čep, Západky: Nerezová ocel AISI 303
- Rotor, zinek / Nerezová ocel
- Klíč, z poniklované oceli

GN 114.2

GN 114.3

viz. strana 882
Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20
s plastovou rukojetí



Funkce:


- Zajišťovací prvek sestává z obdélníkových západek, které se „zatahují“ stisknutím tlačítka a vysouvají zpět do zajišťovací polohy účinkem tlačné pružiny při uvolnění tlačítka (DBP).

Provedení:

- GN 114.2
 - Čep z oceli, pozinkovaný
 - Rukojeť, tlačítko, jezdec z plastu
- GN 114.3
 - Čep z nerezové oceli AISI 303
 - Rukojeť, tlačítko, jezdec z nerezové oceli

GN 114.6

viz. strana 886
Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20
s nerezovou rukojetí



Funkce:

- Zajišťovací prvek sestává z obdélníkových západek, které se „zatahují“ stisknutím tlačítka a vysouvají zpět do zajišťovací polohy účinkem tlačné pružiny při uvolnění tlačítka (DBP).

Provedení:


- Čep z nerezové oceli AISI 303
- Rukojeť, tlačítko, jezdec z nerezové oceli

GN 214.2

GN 214.3

GN 214.6

viz. strana 888
Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 16
se závěsným kroužkem
(Nerezová ocel AISI 301)



Funkce:

- Zajišťovací prvek sestává z obdélníkových západek, které se „zatahují“ stisknutím tlačítka a vysouvají zpět do zajišťovací polohy účinkem tlačné pružiny při uvolnění tlačítka (DBP).

Provedení:

- GN 214.2
 - Čep z oceli, pozinkovaný
 - Rukojeť, tlačítko, jezdec z plastu
- GN 214.3
 - Čep z nerezové oceli AISI 303
 - Rukojeť, tlačítko, jezdec z plastu
- GN 214.6
 - Čep z nerezové oceli AISI 303
 - Tlačítko, jezdec z nerezové oceli AISI 303



8

Zajišťovací prvky

Zajišťovací čepy s axiálním zajištěním - typy




GN 124.2

viz. strana 895

Ø 6 / 8 / 10 / 12

s plastovou rukojetí



Funkce:

- Zajišťovací prvek sestává z jedné nebo dvou vodicích kuliček, které jsou přidržovány v zajišťovací poloze pomocí tlačné pružiny.
- Čepy lze rychle a snadno zasouvat do montážního otvoru a z otvoru opět vyjmát.

Provedení:


- Čep z nerezové oceli AISI 303
- Rukojeť plastová

GN 124.1

viz. strana 896

Ø 6 / 8 / 10 / 12

s plastovou rukojetí



Funkce:

- Kombinace čepu s magnetickým prvkem. Magnet zasunutý ve spodní části rukojeti drží zajišťovací čep při zasunutí poloze v axiálním směru.
- Vysoce kvalitní povrchy a kolmé montážní otvory pomáhají k dosažení velmi dobrých axiálních přidržných sil.

Provedení:


- Čep z nerezové oceli AISI 303
- Rukojeť plastová
- Přidržný magnet neodym, železo, bór

GN 113.1

viz. strana 894

Ø 6 / 8 / 10 / 12

s plastovou rukojetí



Funkce:

- Zajišťovací čepy kuličkové se používají pro rychlé upevnění tenkých dílů, např. plechů.
- Stisknutím odpruženého tlačítka se čep vysune a zároveň se odjistí obě kuličky.

Provedení:


- Čep z nerezové oceli AISI 303
- Rukojeť z plastu

GN 2342

viz. strana 898

Typ B / E

Ø 8 / 10 / 12 / 16 / 20



Funkce:

- U montážních čepů typu B a E z nerezové oceli se provádí nastavování axiální polohy pomocí objímky nebo podložky s očkem.
- Axiální zajištění se provádí pomocí příčného otvoru (označení č. 2), do kterého se vkládá pružinová závlačka.
- Montážní čepy s podložkou s očkem (Typ E), včetně odpovídajících pružinových závlaček, lze dodatečně zajistit před ztrátou pomocí pojistného lanka.

Provedení:

- Čep z nerezové oceli AISI 304


Zajišťovací čepy s axiálním zajištěním - typy

GN 2342

viz. strana 898

Typ L

Ø 8 / 10 / 12 / 16 / 20



Funkce:

- Montážní čepy z nerezové oceli (Typ L) se axiálně polohují pomocí podložek s montážním okem.
- Upevňovací podložka, která je zajištěna pomocí šroubu se zápusťnou hlavou, přidržuje montážní čep v otvoru tak, aby byl zajištěn proti otáčení a neměl žádnou vůli.

Provedení:


- Čep z nerezové oceli AISI 304

GN 124.3

viz. strana

Ø 8 / 10 / 12 / 16 / 20

s podložkou opatřenou okem



Funkce:

- Zajišťovací prvek sestává z jedné nebo dvou vodicích kuliček, které jsou přidržovány v zajišťovací poloze pomocí tlačné pružiny. Čepy lze rychle a snadno zasouvat do montážního otvoru a z otvoru opět vyjímát.

Provedení:

- Čep z nerezové oceli AISI 303
- Podložka, nerezová ocel AISI 316LHC, Kov vstříkovaný do formy


GN 113.30

viz. strana

Typ M

Ø 6 / 8 / 10

s prohlubní pro uchopení



Funkce:

- Zajišťovací prvek sestává ze 2 kuliček, které se „zatahují“ stisknutím tlačítka a vysouvají zpět do zajišťovací polohy (s tvarovým zajištěním) účinkem tlačné pružiny při uvolnění tlačítka.

Provedení:

- Titanový čep
- Knob plastický
- Keramické kuličky


GN 113.30

viz. strana

Typ L

Ø 6 / 8 / 10

S plastovou L-rukojetí



Funkce:

- Zajišťovací prvek sestává ze 2 kuliček, které se „zatahují“ stisknutím tlačítka a vysouvají zpět do zajišťovací polohy (s tvarovým zajištěním) účinkem tlačné pružiny při uvolnění tlačítka.

Provedení:

- Titanový čep
- Rukojeť plastová
- Keramické kuličky


GN 113.30

viz. strana

Typ T

Ø 6 / 8 / 10

S plastovou T-rukojetí



Funkce:

- Zajišťovací prvek sestává ze 2 kuliček, které se „zatahují“ stisknutím tlačítka a vysouvají zpět do zajišťovací polohy (s tvarovým zajištěním) účinkem tlačné pružiny při uvolnění tlačítka.

Provedení:

- Titanový čep
- Rukojeť plastová
- Keramické kuličky



8

Zajišťovací prvky