

Pružinové písky s páčkou - Přehled typů


Odjištění otočením páčky písku přes vodící křivky

GN 612

GN 612 ... NI

viz. strana 820

Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12




Provedení:

- Pouzdro z oceli, černěná nebo nerezová ocel
- Čep písku, nitridovaná ocel nebo nerezová ocel
- Páčka z oceli, černěná nebo nerezová ocel
- Páčka s nebo bez plastové krytky
- Vysoce přesné pouzdro čepu písku

GN 612.8

viz. strana 825

Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12




Provedení:

- Pouzdro ze zinkové slitiny s povlakem nano®-coating
- Čep písku, pozinkovaná ocel
- Páčka z plastu
- Provedení za rozumnou cenu

PMT.200

viz. strana 822

Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12



Provedení:


- Závitové pouzdro a páčka ze SUPER-technopolymeru.
- Nízká hmotnost a vysoká mechanická pevnost
- Čep písku, kalená ocel nebo nerezová ocel
- Antikorozivní materiál: vhodný pro použití i v přítomnosti kapalin nebo vlhkosti
- Nízký koeficient tření při pohybu čepu; údržba nevyžaduje žádné mazání
- Odolávají vlivu několika čistících cyklů s použitím různých chemických látek

GN 712

viz. strana 823

Ø 6 / 8 / 10

Čep písku
v základní
poloze vysunutý



Provedení:


- Čep písku v koncových polohách nearetovaný, aretovaný nebo aretovaný a dodatečně zajištěný (bezpečnostní provedení)
- Pouzdro z oceli, pozinkované
- Čep písku, nerezová ocel
- Páčka z plastu

GN 712.1

viz. strana 824

Ø 6 / 8 / 10


Čep písku
v základní
poloze zatažený



GN 612.2


viz. strana 830

Ø 6 / 8 / 10 / 12



Provedení:

- Pouzdro z oceli, černěné
- Čep písku, nitridovaná ocel
- Páčka z oceli, černěná
- Páčka s nebo bez plastové krytky



8


Zajišťovací prvky

Pružinové pístky s páčkou - Přehled typů

Odjištění otočením páčky pístku přes vodící křivky

GN 612.9

viz. strana 831
Ø 6 / 8 / 10 / 12




Provedení:

- Pouzdro, ze zinkové slitiny, černě práškově lakováno
- Čep pístku, pozinkovaná ocel
- Páčka z plastu
- Provedení za rozumnou cenu

GN 722.3

viz. strana 832
Ø 8 / 10 / 12 / 14




Provedení:

- Pouzdro – přesný odlitek z oceli, pozinkované nebo práškové nebo nerezové oceli
- Čep pístku – ocel, pozinkovaná ocel nebo nerezová ocel
- Páčka – přesný odlitek z oceli, pozinkované oceli nebo nerezové oceli
- Zajišťovací drážka vlevo nebo vpravo
- Navrženo k použití na ocelových konstrukcích nebo v zámečnictví, tj. k méně přesnému polohování

GN 722.2

viz. strana 834
Ø 8 / 10 / 12 / 14




Provedení:

- Pouzdro – přesný odlitek z oceli, pozinkované nebo práškové nebo nerezové oceli
- Čep pístku – ocel, pozinkovaná ocel nebo nerezová ocel
- Páčka – přesný odlitek z oceli, pozinkované oceli nebo nerezové oceli
- Poloha páčky je kolmá nebo rovnoběžná vůči montážním otvorům
- Navrženo k použití na ocelových konstrukcích nebo v zámečnictví, tj. k méně přesnému polohování

GN 612.10

viz. strana 836
Ø 6 / 8 / 10 / 12




Provedení:

- Pouzdro, ze zinkové slitiny, černě práškově lakováno
- Čep pístku, pozinkovaná ocel
- Páčka z plastu
- Reasonably priced versions

GN 612.3

viz. strana 820
Ø 6 / 8 / 10 / 12



Provedení:

- Pružinové pístky s páčkou, montáž přivařením
- Pouzdro z oceli, černěná nebo nerezová ocel
- Čep pístku, nitridovaná ocel nebo nerezová ocel
- Páčka s nebo bez plastové krytky

Pružinové pístky s páčkou - Přehled typů


Odjištění otočením páčky pístku přes vodící křivky

GN 722.1 ... ST

GN 722.1 ... A4

viz. strana 838

Ø 8 / 10 / 12 / 14



Provedení:

- Pružinové pístky s páčkou, montáž přivařením
- Pouzdro z oceli (přesný odlitek), černěná nebo nerezová ocel
- Čep pístku – ocel, pozinkovaná ocel nebo nerezová ocel
- Páčka z oceli (přesný odlitek), černěná nebo nerezová ocel
- Navrženo k použití na ocelových konstrukcích nebo v zámečnictví, tj. k méně přesnému polohování


GN 721

GN 721.5

viz. strana 826

Ø 5 / 6 / 8 / 10

Bez aretace polohy



Provedení:

- Pouzdro z oceli, černěná nebo nerezová ocel
- Čep pístku, kalená ocel nebo nerezová ocel
- Páčka z oceli, černěná nebo nerezová ocel
- Pravá nebo levá zarážka
- Páčka s nebo bez plastové krytky
- Vysoce přesné pouzdro čepu pístku


GN 721.1

GN 721.6

viz. strana 828

Ø 5 / 6 / 8 / 10

S aretací polohy



Provedení:

- Pouzdro z oceli, černěná nebo nerezová ocel
- Čep pístku, kalená ocel nebo nerezová ocel
- Páčka z oceli, černěná nebo nerezová ocel
- Pravá nebo levá zarážka
- Páčka s nebo bez plastové krytky
- Vysoce přesné pouzdro čepu pístku



8

Zajišťovací prvky