







Standardní provedení	Hřídel Ø [mm]	Upnutí náboje	Jmenovitý krouticí moment [Nm]	Nesouosost			Nulová vůle
				axiální	boční	úhlové	
GN 2240 viz. strana 6 Elastomerové čelistové spojky	3 - 25		0.7 - 60	X	X	X	
GN 2241 viz. strana 10 Elastomerové čelistové spojky	3 - 25		0.7 - 60	X	X	X	
GN 2242 viz. strana 14 Spojky Oldham	4 - 20		1 - 28		X	X	
GN 2243 viz. strana 16 Spojky Oldham	2 - 20		0.5 - 28		X	X	
GN 2244 viz. strana 18 Vlnovcové spojky	5 - 19		1.5 - 10	X	X	X	X
GN 2246 viz. strana 20 Vlnovcové spojky	4 - 12		0.3 - 4	X	X	X	X

Standardní provedení	Vhodné pro použití s			Příklady použití	Zvláštní vlastnosti
	Servo-motory	Krokové motory	Univerzální motory		
GN 2240 viz. strana 6 Elastomerové čelistové spojky 	X	X	X	- Hydraulická čerpadla - Balicí stroje - Průmysloví roboti - Ventilátory - Míchadla	- Vysoké kroutící momenty - Rychlá a jednoduchá montáž zastrčením
GN 2241 viz. strana 10 Elastomerové čelistové spojky 	X	X	X		
GN 2242 viz. strana 14 Spojky Oldham 		X	X	- Dopravníkové systémy - Balicí stroje - Polohovací pohony - Čerpadla	- Vysoké kroutící momenty - Vysoká kompenzace boční nesouososti - Rychlá a jednoduchá montáž zastrčením
GN 2243 viz. strana 16 Spojky Oldham 		X	X		
GN 2244 viz. strana 18 Vlnovcové spojky 	X	X		- Rotační kódovací zařízení - Systémy na měření polohy - Zkušební stavy - Průmysloví roboti - Vřetenové pohony	- Přesný přenos úhlu a kroutícího momentu - Vysoká torzní tuhost
GN 2246 viz. strana 20 Vlnovcové spojky 		X		- Stroje na výrobu cukrovinek - Průmysloví roboti - Výpočetní tomografy - Systémy na měření polohy	- Přesný přenos úhlu a kroutícího momentu - Vyrobeno z jednoho kusu - Vysoká torzní tuhost