

Zvedání, polohování, upevnění



GN 300.2



GN 305



GN 306



GN 307

Stavitelné ruční páky nepochybně patří mezi nejdůležitější standardní součásti pro upínání a upevňování na konkrétní místo. Použit je lze v bezpočtu aplikací a portfolio společnosti Elesa + Ganter tomu svou různorodostí odpovídá - dnes ještě více než jindy přináší stále nové, specifičtější modely.

Již přes 50 let společnost Elesa + Ganter poskytuje ve své nabídce standardní sortiment ručních stavitelných páček: GN 300 je nadčasový, avšak moderní normovaný díl, který lze použít v téměř jakémkoli aplikaci. A navíc: Představuje základ pro produktovou linii ručních pák, která byla postupně společností Elesa + Ganter rozšířená, s variantami pro specifické aplikace nebo se speciálními rozměry a přídatnými funkcemi.

Například typ GN 307 má jako klíčovou integrovanou součást neodnímatelnou podložku z vytvrzené oceli. Axiální podložka se během utahování neprotáčí a chrání upínací povrch před poškozením tím, že má větší kontaktní plochu spovrchem. Navzdory přítomnosti přídatné podložky je délka závitu identická s délkou původních modelů. Díky tomu je výměna za nový typ snadná.

Zvětšený upínací povrch má i typ GN 300.4. Upínací podložka má integrované axiální kuličkové ložisko, které snižuje tření během utahování a zároveň umožňuje zdvojnásobení upínací síly. Pokud jsou potřeba speciální tvarované čepy, vyzkoušejte typy GN 306. V nabídce jsou čepy s mosaznými nebo plastovými hroty, s zaoblenými kalenými hroty, kulové čepy, či kulové čepy v kombinaci s výklopnou přitlačnou podložkou, pro lepší rozložení síly.

Varianty z nerezové oceli GN 300.5 (matné, pískované) a GN 300.6 (elektrolyticky leštěné) jsou určeny pro použití v korozivním prostředí. Obzvláště díky speciální geometrii a externího hexagonálního pojistného šroubu jsou méně náchylné k usazování nečistot a degradujícímu působení standardních kapalin.

Verze GN 305 v hygienickém provedení byla také certifikována dle normy DGUV, díky čemuž vyhovuje vysokým hygienickým standardům. Disponuje robustní nerezovou rukojetí z nerezové oceli a Utěsněným montážním povrchem, umožňuje montáž součástí bez mrtvých prostorů. Vysoce kvalitní povrchová úprava a uzavřené vnější povrchy zabraňují přilnutí nečistot a usnadňují čištění.

Původní model GN 300 byl také optimalizován. Nyní je dostupný s výrazně kratší rukojetí, která s délkou 22 milimetrů snižuje nároky na prostor, který může omezovat možnosti pohybu během utahování. Tato varianta je určena zvláště pro aplikace, kde není očekávané větší zatěžování. To platí zejména pro velikosti M3 a M4.

Rukojeti GN 300 (zinkový odlitek) jsou k dispozici v široké barevné paletě povrchových úprav. V případě varianty GN 300.1 pak se šroubem v nerezové oceli. U varianty GN 300.2 pak s pozinkovaným šroubem (modrý pozink). Všechny díly jsou jako vždy vyráběné v nejvyšší kvalitě.

Více informací naleznete na stránce [elesa-ganter.cz](https://www.elesa-ganter.cz)

Kontakt:

Ondřej Radosta | +420 296 333 870 | info@elesa-ganter.cz

ELESA+GANTER CZ s.r.o.
Počernická 272/96 / 108 00 Praha | Česká republika
[elesa-ganter.cz](https://www.elesa-ganter.cz)

 **DESIGNED
FOR ENGINEERING**